



Tour MAZAK QT NEXUS 100 II MS

Armoire Matrix
Année 2009/mise en route 2010

Spécifications techniques:

Ø de passage maxi	: 550 mm
Ø de passage au dessus du banc	: 280 mm
Ø de tournage	: 280 mm
EP	: 334 mm
Ø barre max.	: 51 mm
Ø alésage de broche	: 61 mm
Courses X/Z	: 185 /455 mm
Mandrin	: 6"
Broche principale	: 6000 trs/min
Nez de broche	: A2-5
Tourelle	: 12 outils
Broche de reprise	: 6 000 trs/min
Mandrin de la broche de reprise	: 5"
Broche de fraisage	: 4500 trs/min
Capacité de perçage et fraisage en bout	: 16 mm
Avance rapide axe C	: 400 trs/min
Avance rapides X/Z	: 30/33 m/min
Moteur broche principale	: 11 kw
Moteur broche de fraisage	: 3,7 kw
Dimensions	: 2315 x 1630 x 1760 mm
Poids	: 4200 kg

Options:

Convoyeur à copeaux
Porte automatique
Interface robot
Bras mesureur d'outils
Taraudage rigide
EIA/ISO

« spécifications techniques sous réserve »

Délai de livraison
De suite
Sauf vente entre temps

Conditions de paiement
Après réception de la facture,
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



« spécifications techniques sous réserve »

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79
www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846