

## Tour MAZAK QT NEXUS 250 MS II

Mazatrol Matrix II  
Année 2011

### Spécifications techniques:

Ø de tournage max.	: 675 mm
Ø de tournage sur chariot max	: 350 mm
Ø d'usinage max.	: 380 mm
Ø barres max.	: 77 mm
Ø alésage de broche	: 88 mm
Broche principale	: 4 000 tr/min
Broche de reprise	: 6 000 tr/min
Broche de fraisage	: 4 500 tr/min
Avance rapides X/Z	: 30/33 m/min
Courses X/Z	: 230 / 575 mm
Mandrin broche principale	: 250 mm
Mandrin broche de reprise	: 170 mm
Moteur broche principale	: 26 KW
Moteur broche de reprise	: 11 KW
Moteur broche de fraisage	: 5,5 KW

### Options:

12 outils tournants  
Récupérateur de pièces  
Convoyeur à copeaux  
Interface embarreur  
Arrosage Haute pression  
Outillage  
Embarreur Hydrafeed Multifeed

Spécifications techniques sous réserve\*\*

4, route du village  
38110 Rochetoirin (France)  
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38  
Fax : 0033 4 74 90 96 79  
[www.gematec-france.fr](http://www.gematec-france.fr)

Sarl au capital de 50 000 €  
Siret : 494 312 846 000 12  
TVA intra com : FR 28494312846

# GEMATEC FRANCE

## Délai de livraison

De suite

Sauf vente entre temps

## Conditions de paiement

Après réception de la facture,

Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



Spécifications techniques sous réserve“

4, route du village  
38110 Rochetoirin (France)  
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38  
Fax : 0033 4 74 90 96 79

[www.gematec-france.fr](http://www.gematec-france.fr)

Sarl au capital de 50 000 €  
Siret : 494 312 846 000 12  
TVA intra com : FR 28494312846