

Tour à CN MAZAK QT NEXUS 250 II MY

Mazatrol PC Fusion 640 T
Année 2006

Spécifications techniques:

Capacité :

Ø de tournage max.	:	675 mm
Ø de tournage sur chariot max.	:	350 mm
Ø d'usinage max.	:	380 mm
EP	:	500 mm
Ø barres max.	:	74 mm

Courses :

Courses X/Y/Z	:	230 / 100 / 575 mm
---------------	---	--------------------

Broche principale:

Ø alésage de broche	:	88 mm
Vitesse de broche	:	4000 trs/min
Mandrin broche principale	:	250 mm
Nez de broche	:	A2- 8

Tourelle :

Nombre d'outil	:	12
Type du porte outil de tournage	:	25 mm
Ø de queue de barre d'alésage	:	40 mm
Temps d'indexation de la tourelle	:	0,2 s

Broche de fraisage :

Vitesse	:	4 500 trs
Perçage et fraisage en bout	:	ø 20 mm

Vitesse d'avance :

Avance rapides X/Y/Z	:	30/21/33 m/min
Rapides axe C	:	400 trs/min

Moteur :

Moteur broche principale	:	26/22 kw
Moteur broche de fraisage	:	5,5 kw

Spécifications techniques sous réserve

GEMATEC

Dimensions machine : 2713 x 1865 x 1860 mm
Poids machine : 5200 kg

Options:

Convoyeur à copeaux
Récupérateur de pièces
Arrosage HP

Délai de livraison

De suite

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture,
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



Spécifications techniques sous réserve

4 Route du village
38110 Rochetoirin
gematec@gematec-france.fr

Tel/ Fax : 04 74 83 60 38 / 04 74 90 96 79
Port : 06 71 48 30 65 / 06 82 41 54 02
www.gematec-france.eu