

Centre de tournage - fraisage MAZAK INTEGREX i 400 x 1500

Armoire SMOOTH X
Année 2019

1700 heures de broche

Spécifications techniques :

Ø de tournage	:	660 mm
EP	:	1500 mm
Courses X/Y/Z	:	630/230/1585 mm
Course axe W	:	1574 mm
Course axe B	:	-30°/-210°
Mandrin	:	310 mm
Ø de barres	:	102 mm
Vitesse de broche principale	:	3 300 tr/min
Alésage de broche	:	112 mm
Nez de broche	:	A2-8
Moteur broche principale	:	30 KW
Vitesse broche de fraisage	:	12000 tr/min
Avances rapides X/Y/Z	:	38/26/38 m/min
Avance rapide axe W	:	30 m/min
Nombre d'outils	:	72 CAPTO C6
Moteur broche de fraisage	:	22 KW
Puissance requise en continu	:	90 KVA
Dimensions machine	:	4910 x 2800 x 2720 mm
Poids machine	:	15 500 kg

Options:

Arrosage centre broche
Préparation arrosage 70 bars
Convoyeur à copeaux
Axe C 0,0001°
Broche de reprise
Préparation rénishaw RMP 60
5 axes continues

Spécifications techniques sous réserve

GEMATEC

Délai de livraison

De suite

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture,
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



Spécifications techniques sous réserve“

4 Route du village
38110 Rochetoirin
gematec@gematec-france.fr

Tel/ Fax : 04 74 83 60 38 / 04 74 90 96 79
Port : 06 71 48 30 65 / 06 82 41 54 02
www.gematec-france.eu