

## Centre vertical à CN MAZAK VARIAXIS J 600

Armoire Smooth X  
Année 2017

### Spécifications techniques :

Courses X/Y/Z	:	850 x 550 x 510 mm
Courses axe A	:	- 120°/+ 30°
Courses axe C	:	+/-360 °
Dimension table	:	ø 600 x 500 mm
Vitesse max de broche	:	12 000 tr/min
Poids admis sur table	:	500 kg
Avances rapides X/Y/Z	:	30 m/min
Nombre d'outils	:	30 CAT 40
Ø d'outils	:	90 mm
Ø d'outils poches adjacentes vides	:	130 mm
Longueur d'outils	:	300 mm
Poids	:	8 kg
Dimensions	:	3 075 x 3 325 x 3 060 mm
Poids	:	11 000 kg

### Options:

Convoyeur à copeaux  
Package performance  
Manivelle portable  
Arrosage 70 bars  
5 axes continus  
Rénishaw RMP 600

*« spécifications techniques sous réserve »*

**Délai de livraison**

De suite

**Sauf vente entre temps**

**Conditions de paiement**

Après réception de la facture,

Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



« spécifications techniques sous réserve »

4, route du village  
38110 Rochetoirin (France)  
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38  
Fax : 0033 4 74 90 96 79  
[www.gematec-france.fr](http://www.gematec-france.fr)

Sarl au capital de 50 000 €  
Siret : 494 312 846 000 12  
TVA intra com : FR 28494312846