



Tour MAZAK QT NEXUS 250 II MSY

Armoire Matrix NEXUS
Année 2013

Spécifications techniques:

Courses X/Y/Z	:	230 /100/575 mm
EP	:	500 mm
Ø de passage max.	:	675 mm
Ø de tournage sur chariot max.:		350 mm
Ø d'usinage max.	:	380 mm
Ø barres max.	:	77 mm
Ø alésage de broche	:	88 mm
Broche principale	:	4000 tr/min
Axe C	:	0,001°
Broche de reprise	:	6000 tr/min
Tourelle	:	12 outils
Broche de fraisage	:	4500 tr/min
Avance rapides X/Y/Z	:	30/21/33 m/min
Mandrin broche principale	:	300 mm
Mandrin broche de reprise	:	160 mm
Moteur broche principale	:	26 KW
Moteur broche de reprise	:	11 KW
Moteur broche de fraisage	:	5,5 KW

Options:

Convoyeur à copeaux
Interface embareur
Mandrin à pinces
Embarreur

Spécifications techniques sous réserve"



GEMATEC

France

Pompe HP
Récupérateur de pièces
Outillages

Délai de livraison
Dispo de suite
Sauf vente entre temps

Conditions de paiement
Après réception de la facture,
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



Spécifications techniques sous réserve“

4 Route du village
38110 Rochetoirin
gematec@gematec-france.fr

Tel/ Fax : 04 74 83 60 38 / 04 74 90 96 79
Port : 06 71 48 30 65 / 06 82 41 54 02
www.gematec-france.fr



GEMATEC

France

Spécifications techniques sous réserve“

4 Route du village
38110 Rochetoirin
gematec@gematec-france.fr

Tel/ Fax : 04 74 83 60 38 / 04 74 90 96 79
Port : 06 71 48 30 65 / 06 82 41 54 02
www.gematec-france.fr