



Tour MAZAK MULTIPLEX W 200 Y

Mazatrol SMOOTH
Année 2019 / 11

Spécifications techniques:

Ø de passage max.	: 320 mm
Distance entre broches	: 1190 mm
Ø d'usinage max.	: 260 mm
Ø barres max.	: 65 mm
Mandrin	: 8" (210 mm)
Courses X/Y/Z	: 275 / +/-50 / 490 mm
Broche principale	: 5000 tr/min
Moteur	: 22 KW
Nez de broche	: A2-6"
Alésage de broche	: 76 mm
Indexage de broche (axe C)	: 0,0001°
Avances rapides X/Z	: 22/15 m/min
Outils tournants	: 5000 tr/min
Puissance outils tournant	: 5,5 KW

Options:

2 tourelles 12 postes
Convoyeur à copeaux
Mandrin SMW
EIA/ ISO
Taraudage synchronisé
Package Performance
Gantry robot GL 150 Main D3
Outillages
Arrosage 15 bars

« spécifications techniques sous réserve »



GEMATEC

FRANCE

Délai de livraison

De suite

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture,

Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



« spécifications techniques sous réserve »

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79
www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846