



## Tour MAZAK QT NEXUS 250 II MY

Armoire SMOOTH G  
Année 2018

### Spécifications techniques:

Ø de tournage max.	:	675 mm
Ø de tournage maxi	:	350 mm
Ø barres max.	:	77 mm
Ø alésage de broche	:	88 mm
Entre pointe	:	500 mm
Avance rapides X/Z	:	30/21/33 m/min
Courses X/Y/Z	:	230/ +/- 50/ 1505 mm
Mandrin broche principale	:	250 mm
Course de la contre pointe	:	500 mm
Broche principale	:	4000 tr/min
Moteur broche principale	:	22/26 KW
Broche de fraisage	:	6000 tr/min
Moteur broche de fraisage	:	5,5 KW

### Options:

Convoyeur à copeaux  
Interface embarreur  
Récupérateur de pièces  
Mandrin Hainbuch  
Tourelle 16 postes  
Arrosage HP  
Outillages

« spécifications techniques sous réserve »

## Délai de livraison

De suite

**Sauf vente entre temps**

## Conditions de paiement

Après réception de la facture,  
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



*« spécifications techniques sous réserve »*

4, route du village  
38110 Rochetoirin (France)  
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38  
Fax : 0033 4 74 90 96 79  
[www.gematec-france.fr](http://www.gematec-france.fr)

Sarl au capital de 50 000 €  
Siret : 494 312 846 000 12  
TVA intra com : FR 28494312846