

Tour MAZAK QT NEXUS 100 II MY

Armoire MATRIX
Année de construction 2010

Spécifications techniques:

Ø de passage max.	:	550 mm
Ø de passage au dessus du banc	:	280 mm
Ø d'usinage max.	:	280 mm
Longueur max. d'usinage	:	334 mm
Ø barre max.	:	41mm
Ø alésage de broche	:	61 mm
Courses X/Y/Z	:	185/100/395 mm
Mandrin	:	6"
Broche principale	:	6000 tr/min
Nez de broche	:	A2-5
Tourelle	:	12 outils
Broche de fraisage	:	4500 tr/min
Capacité de perçage et fraisage en bout	:	16 mm
Avance rapide axe C	:	400 tr/min
Avance rapides X/Y/Z	:	30/21/33 m/min
Contre pointe	:	350 mm
Moteur broche principale	:	11 KW
Moteur broche de fraiseuse	:	5.5 KW
Arrosage capacité du bac	:	160 L
Dimensions	:	2200/1630/1760 mm

Options:

Convoyeur à copeaux
Interface embarreur
Récupérateur de pièces
Arrosage HP
Extention mémoire
Outillage Standard
Mandrin 3 mors

„Spécifications techniques sous réserve“

GEMATEC

Délai de livraison
De suite
Sauf vente entre temps

Conditions de paiement
Après réception de la facture,
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



„Spécifications techniques sous réserve“

4 Route du village
38110 Rochetoirin
gematec@gematec-france.fr

Tel : 04 74 83 60 38 / 09 52 29 32 32
Port : 06 71 48 30 65 / 06 82 41 54 02
www.gematec.eu