

Tour à CN MAZAK QT COMPACT 300 MY L

Armoire Smooth C
Année 2018

Spécifications techniques:

Capacité :

Ø de tournage max.	:	695 mm
Ø de tournage sur chariot max.	:	340 mm
Ø d'usinage max.	:	340 mm
Ø barres max.	:	80 mm
Longueur maxi	:	605 mm
Courses X/Y/Z	:	215/100/605 mm

Broche principale:

Passage en barre	:	80 mm
Vitesse de broche	:	4000 tr/min
Mandrin broche principale	:	10" (250 mm)
Nez de broche	:	A2- 8

Tourelle :

1 tourelle	:	12 postes
Type du porte outils de tournage	:	25 mm
Ø de queue de barre d'alésage	:	40 mm
Temps d'indexation de la tourelle	:	0,2 s

Broche de fraisage :

Vitesse	:	4 500 tr/min
---------	---	--------------

Vitesse d'avance :

Avance rapides X/Y/Z	:	30/21/33 m/min
Rapides axe C	:	400 tr/min

Moteur :

Moteur broche principale	:	15 KW
Moteur broche de fraisage	:	5,5 KW
Puissance totale requise	:	41 kva

« spécifications techniques sous réserve »

GEMATEC

FRANCE

Dimensions :

Dimensions machine : 2848 x 1865 x 1860 mm
Poids : 5400 kg

Options:

Convoyeur à copeaux
Outillages
Pompe HP

Délai de livraison

De suite

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture,
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



« spécifications techniques sous réserve »

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79
www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846