



Tour MAZAK QT NEXUS 250 II MS

Armoire Matrix NEXUS 2
Année 2013

Spécifications techniques:

Courses X/Z	:	230/575 mm
EP	:	500 mm
Ø de passage max.	:	675 mm
Ø de tournage sur chariot max.:		350 mm
Ø d'usinage max.	:	380 mm
Ø barres max.	:	77 mm
Ø alésage de broche	:	88 mm
Broche principale	:	4000 tr/min
Axe C	:	0,001°
Broche de reprise	:	6000 tr/min
Tourelle	:	12 outils
Broche de fraisage	:	4500 tr/min
Avance rapides X/Z	:	30/33 m/min
Mandrin broche principale	:	300 mm
Mandrin broche de reprise	:	160 mm
Moteur broche principale	:	26 KW
Moteur broche de reprise	:	11 KW
Moteur broche de fraisage	:	5,5 KW

Options:

Convoyeur à copeaux
Interface embarreur
Récupérateur de pièces
Arrosage HP

Spécifications techniques sous réserve



GEMATEC

France

Outillages

Délai de livraison

Novembre 2024

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture,
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



Spécifications techniques sous réserve“

4 Route du village
38110 Rochetoirin
gematec@gematec-france.fr

Tel/ Fax : 04 74 83 60 38 / 04 74 90 96 79
Port : 06 71 48 30 65 / 06 82 41 54 02
www.gematec-france.fr



GEMATEC

France

Spécifications techniques sous réserve“

4 Route du village
38110 Rochetoirin
gematec@gematec-france.fr

Tel/ Fax : 04 74 83 60 38 / 04 74 90 96 79
Port : 06 71 48 30 65 / 06 82 41 54 02
www.gematec-france.fr