



## Tour MAZAK QT NEXUS 250 II MSY

Armoire Matrix SMOOTH  
Année 2020

### Spécifications techniques:

Courses X/Y/Z	:	234/100/625 mm
EP	:	500 mm
Ø de passage max.	:	695 mm
Ø de tournage sur chariot max.:		350 mm
Ø d'usinage max.	:	380 mm
Ø barres max.	:	77 mm
Ø alésage de broche	:	88 mm
Broche principale	:	4000 tr/min
Axe C	:	0,001°
Broche de reprise	:	6000 tr/min
Tourelle	:	12 outils
Broche de fraisage	:	5000 tr/min
Avance rapides X/Y/Z	:	30/21/33 m/min
Mandrin broche principale	:	250 mm
Mandrin broche de reprise	:	160 mm
Moteur broche principale	:	26 KW
Moteur broche de reprise	:	11 KW
Moteur broche de fraisage	:	6 KW

### Options:

Convoyeur à copeaux  
Embareur  
Récupérateur de pièces  
Arrosage HP

Spécifications techniques sous réserve"



# GEMATEC

*France*

2 mandrins à pinces  
Lampe 3 couleurs  
Outillages

**Délai de livraison**  
Septembre 2024  
**Sauf vente entre temps**

**Conditions de paiement**  
Après réception de la facture,  
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



Spécifications techniques sous réserve“

4 Route du village  
38110 Rochetoirin  
[gematec@gematec-france.fr](mailto:gematec@gematec-france.fr)

Tel/ Fax : 04 74 83 60 38 / 04 74 90 96 79  
Port : 06 71 48 30 65 / 06 82 41 54 02  
[www.gematec-france.fr](http://www.gematec-france.fr)



# GEMATEC

*France*

Spécifications techniques sous réserve“

4 Route du village  
38110 Rochetoirin  
[gematec@gematec-france.fr](mailto:gematec@gematec-france.fr)

Tel/ Fax : 04 74 83 60 38 / 04 74 90 96 79  
Port : 06 71 48 30 65 / 06 82 41 54 02  
[www.gematec-france.fr](http://www.gematec-france.fr)