

Centre de tournage - fraisage MAZAK INTEGREX i 300 x 1500

Armoire SMOOTH X
Année 2016

Spécifications techniques :

Ø de tournage	:	658 mm
EP	:	1500 mm
Courses X/Y/Z	:	615/260/1585 mm
Course axe W	:	1562 mm
Course axe B	:	-30°/-210°
Mandrin	:	254 mm
Ø de barres	:	80 mm
Vitesse de broche principale	:	4 000 tr/min
Alésage de broche	:	91 mm
Nez de broche	:	A2-8
Vitesse broche de fraisage	:	12000 tr/min
Avances rapides X/Y/Z	:	50/40/50 m/min
Nombre d'outils	:	36 CAPTO C6
Ø d'outils	:	125 mm
Longueur d'outils	:	400 mm
Poids outils	:	12 kg
Moteur broche	:	30 KW
Moteur broche de fraisage	:	22 KW
Puissance requise en continu	:	53,28 KVA
Dimensions machine	:	4910 x 2800 x 2720 mm
Poids machine	:	15 200 kg

Options:

Convoyeur à copeaux
Préparation arrosage 70 bars
Magasin 72 outils Capto C6
Préparation Rénishaw
Control de température
Package performance
5 axes continus
Extension mémoire 8 MO
Arrosage HP 15 bars

Spécifications techniques sous réserve"

GEMATEC

Mise hors et tension avec cycle de préchauffe

Délai de livraison

Juillet 2025

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture,
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



Spécifications techniques sous réserve“

4 Route du village
38110 Rochetoirin
gematec@gematec-france.fr

Tel/ Fax : 04 74 83 60 38 / 04 74 90 96 79
Port : 06 71 48 30 65 / 06 82 41 54 02
www.gematec-france.eu