

## Centre de tournage - fraisage à CN MAZAK HYPER QUADREX 150 MSY

Armoire Matrix  
Année 2011

### Spécifications techniques :

Dia. de tournage maxi	:	300 mm
Entre-pointe	:	520 mm
Passage en barres	:	65 mm
Courses X <sub>1</sub> /Y <sub>1</sub> /Z <sub>1</sub>	:	175 x 100 (+/- 50) x 520 mm
Courses X <sub>2</sub> /Y <sub>2</sub> /Z <sub>2</sub>	:	111 x 70 (+ 20 /- 50) x 580 mm
Broche principale	:	5 000 tr/min
Broche de reprise	:	6 000 tr/min
Broche de fraisage	:	6 000 tr/min
Moteur broche principale	:	15 KW
Moteur broche de reprise	:	11 KW
Moteur broche de fraisage	:	5,5 KW
Tourelles	:	2 x 12 outils tournants

### Options :

Convoyeur à copeaux  
Embarreur IEMCA MASTER 80 HF  
Récupérateur de pièces  
Mandrin à pinces HAINBUCH BZI 65  
Mandrin 3 mors BB 206  
Pompe haute pression  
Outillages

Spécifications techniques sous réserve

# GEMATEC

## Délai de livraison

De suite

## Sauf vente entre temps

## Conditions de paiement

Après réception de la facture,

Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



Spécifications techniques sous réserve“

4 Route du village  
38110 Rochetoirin  
[gematec@gematec-france.fr](mailto:gematec@gematec-france.fr)

Tel/ Fax : 04 74 83 60 38 / 04 74 90 96 79  
Port : 06 71 48 30 65 / 06 82 41 54 02  
[www.gematec-france.eu](http://www.gematec-france.eu)

# GEMATEC

Spécifications techniques sous réserve“

4 Route du village  
38110 Rochetoirin  
[gematec@gematec-france.fr](mailto:gematec@gematec-france.fr)

Tel/ Fax : 04 74 83 60 38 / 04 74 90 96 79  
Port : 06 71 48 30 65 / 06 82 41 54 02  
[www.gematec-france.eu](http://www.gematec-france.eu)