

Ensemble, équipons votre réussite

Tour MAZAK INTEGREX E 500 H

Année 2012 Armoire MATRIX II

Spécifications techniques:

Ø maxi de tournage:820 mmLongueur max d'usinage:3000 mmAxe Z:3122 mmVitesse de broche:3300 tr/minNez de broche:A2-11"Couple:3100 NmPassage de barre:Ø 104 mm

Courses X/Y/Z : 870 x 500 x 3122 mm

Vitesse de broche de fraisage : 10 000 tr/min Vitesses d'avances rapides X/Y/Z : 40 m/min

Magasin : 40 outils CAPTO C6

Ø max d'outil 135 mm Avec poches adjacentes vides 260 mm 500 mm Longueur max d'outil Poids max d'outil 30 kgTemps de changement d'outil 1.8 sMoteur broche principale 30/22 kw Broche de fraisage 37 kw Puissance totale requise 92 KVa

Dimensions de la machine : 7920 x 3723 x 3160 mm

Tel: 0033 4 74 83 60 38

Fax: 0033 4 74 90 96 79

www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €

Siret: 494 312 846 000 12

TVA intra com: FR 28494312846

Poids : 28 600 kg



Ensemble, équipons votre réussite

Tel: 0033 4 74 83 60 38

Fax: 0033 4 74 90 96 79

www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €

Siret: 494 312 846 000 12

TVA intra com : FR 28494312846

Options:

Convoyeur à copeaux
Taraudage synchronisé
Magasin STOCKER pour 2 barres 1000
Magasin 40 outils CAPTO C6
Arrosage HP 70 bar
Package performance
Lunette SMW SLU5.1 automatique
Détecteur de surcharge
Mandrin KNCS 500
Flash tools



Ensemble, équipons votre réussite

Délai de livraison De suite

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture, Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



Tel: 0033 4 74 83 60 38

Fax: 0033 4 74 90 96 79

www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €

Siret: 494 312 846 000 12

TVA intra com: FR 28494312846