



Ensemble , équipons votre réussite

Tour MAZAK

QT NEXUS 250 II MSY X 1000

Armoire SMOOTH
Année 2025

Spécifications techniques :

Courses X/Y/Z	:	230 /100/1090 mm
EP	:	1000 mm
Ø de passage max.	:	675 mm
Ø de tournage sur chariot max.	:	350 mm
Ø d'usinage max.	:	380 mm
Ø barres max.	:	77 mm
Ø alésage de broche	:	88 mm
Broche principale	:	4000 tr/min
Axe C	:	0,001°
Broche de reprise	:	6000 tr/min
Tourelle	:	16 outils
Broche de fraisage	:	5000 tr/min
Avance rapides X/Y/Z	:	30/21/33 m/min
Mandrin broche principale	:	300 mm
Mandrin broche de reprise	:	160 mm
Moteur broche principale	:	26 KW
Moteur broche de reprise	:	11 KW
Moteur broche de fraisage	:	6 KW



Ensemble , équipons votre réussite

Options:

Convoyeur à copeaux
Course Z 1000 mm
Tourelle 16 postes motorisé
Package productivité
Interface embarreur
Interface robot
Extension mémoire
Détection de surcharge
Arrosage haute pression
Lampe 3 couleurs
Outillages

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79
www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846

GEMATEC FRANCE

Ensemble , équipons votre réussite

Délai de livraison

De suite

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture,

Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79
www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846