

Ensemble, équipons votre réussite

Tour à CN MAZAK QT NEXUS 350 M

Armoire Matrix
Année 2008

Spécifications techniques :

Capacité :

Entre pointe	:	1538 mm
Passage maxi	:	750 mm
Passage au dessus du banc	:	530 mm
Diamètre maxi d'usinage	:	420 mm
Passage maxi en barre	:	102 mm

Courses :

Course axe X	:	260 mm
Course axe Z	:	1605 mm

Broche :

Diamètre du mandrin	:	12 pouces
Nez de broche	:	A2 -11
Alésage de broche	:	112 mm
Vitesse de broche	:	3300 tr/min
Puissance	:	30 KW

Tourelle :

Nombre d'outils	:	12 outils
Type porte outil de tournage	:	25 mm
Ø de queue d'alésage	:	50 mm
Temps d'indexation	:	0,25 s

Broche de fraisage :

Vitesse de broche de fraisage	:	4000 tr/min
Puissance	:	7,5 KW
Capacité de fraisage :		
Perçage	:	ø 23 mm
Fraisage en bout	:	ø 25 mm

« spécifications techniques sous réserve »

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79
www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846

GEMATEC FRANCE

Ensemble, équipons votre réussite

Vitesse d'avance

Avances rapides X/Z : 30/25 m/min

Avance rapide axe C : 400 tr/min

Options :

Convoyeur à copeaux

Pompe haute pression

Programmation ISO

Outillages

Délai de livraison

De suite

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture,

Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



« spécifications techniques sous réserve »

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79

www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846