



Ensemble, équipons votre réussite

Tour à CN MAZAK INTEGREX 100 III S

Armoire Mazatrol PC FUSION 640 MT PRO
Année 2005

Spécifications techniques :

Capacité :

Ø usinable max : 545 mm
Longueur max d'usinage : 753 mm

Courses :

Axe X (tourelle supérieur) : 410 mm
Axe Y : 140 mm (+/- 70 mm)
Axe Z (tourelle supérieure) : 805 mm
Axe B : 225°
Axe C : 360°

Broche principale :

Mandrin : 6 ''
Vitesse de broche : 6000 tr/min
Nez de broche : A2-5''
Alésage de broche : Ø 61 mm
Indexation de la broche : 0,0001°

Broche de reprise :

Mandrin : 6 ''
Vitesse de broche : 6000 tr/min
Course de la poupée de reprise (axe W) : 795 mm
Vitesse rapide axe W : 30 m/min
Indexation de la broche : 0,001°

Tourelle supérieure :

Type de tourelle : Tourelle mono broche avec changeur d'outils
Hauteur du corps d'outils : 20mm
Ø de la barre d'alésage : 32 mm
Nombre d'outils : 40 CAPTO C6

« spécifications techniques sous réserve »

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79

www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846



Ensemble, équipons votre réussite

Broche de fraisage : (Broche changée, neuve)

Vitesse	:	12.000 tr/min
Capacité de fraisage	:	fraisage: Ø 75 mm
Fraisage en bout	:	Ø 25 mm
Perçage	:	Ø 25 mm
Taraudage	:	M 16 x 2

Vitesses d'avances rapides :

Axe X (torelle supérieure)	:	30 m/min
Axe Y	:	26 m/min
Axe Z (torelle supérieure)	:	33 m/min
Axe C	:	555 tr/min

Changeur automatique d'outil :

Capacité	:	40 outils CAPTO C6
Ø max d'outil	:	90 mm
Longueur max d'outil	:	200 mm
Poids max d'outil	:	4 kg
Temps de changement d'outil	:	1,2 s

Moteur :

Broche principale	:	11 kw
Broche de reprise	:	11 kw
Broche de fraisage	:	5,5 kw

Dimensions :

Espace au sol	:	3 020 x 2 160 mm
Hauteur	:	2 443 mm
Poids	:	7 400 kg

Options:

40 outils CAPTO C6
Convoyeur à copeaux
Interface embarreur
Récupérateur de pièces
Lampe 3 couleurs
Arrosage centre broche 15 bars
Broche de reprise 0.001°
5 axes continus
Flashtool
Interpolation

« spécifications techniques sous réserve »

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79

www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846

GEMATEC FRANCE

Ensemble, équipons votre réussite

Délai de livraison

De suite

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture,
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



« spécifications techniques sous réserve »

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79

www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846